

Technická charakteristika

SPC vinylové dílce SACASA s korkem

| Vinylové dílce se zámkem SACASA 8 mm s korkovou podložkou | |
|---|---|
| Typ podlahy | Heterogenní vinylová zámková podlaha |
| Rozměr | 304,8 x 609,6 x 8 mm |
| Balení | 7 ks/karton - 1,3 m ² |
| Počet kartonů na paletě | 60 ks |
| Typ podlahy | Podlahové dílce se zámkem |
| Záruka | 15 let pro rezidenční použití |
| Nášlapná vrstva | 0,5 mm |
| Tepelný odpor EN12524 | 0,058 m ² K/W |
| Odolnost proti poškrábání | Ano dle EB 660-2: třída otěru T |
| Podlahové vytápění | Ano, maximální povolená teplota povrchu 29 °C |
| Emise formaldehydu | E1 |
| Protiskluznost | R10, DIN 51130 |
| V spára | Ne |
| UV ochrana/stálobarevnost | ISO 105-B02 Ano (2)-6 |
| Třída zátěže | 34 |
| Reakce na oheň | B fls -1 |
| Odolnost vůči skvrnám | EN ISO 26987 Ano, dle koncentrace a doby působení |
| Redukce kročejového hluku | EN ISO 16251-1 15 dB |
| Rozměrová stabilita | 0,06 % |
| Obsah | Bez látek SVHC |
| Likvidace | 100% recyklovatelné |

Dovozce pro ČR/SK:

MARELL s.r.o.
 Herčíkova 246/1a
 612 00 Brno
 tel: +420 572541267
 tel: +420 572541244
 www.nejlepsipodlahy.eu

