

# Technická charakteristika

## SPC vinylové dílce SACASA

Vinylové dílce se zámkem SACASA 8 mm s korkovou podložkou	
Typ podlahy	Heterogenní vinylová zámková podlaha
Rozměr	304,8 x 609,6 x 8 mm
Balení	7 ks/karton - 1,3 m <sup>2</sup>
Počet kartonů na paletě	60 ks
Typ podlahy	Podlahové dílce se zámkem
Záruka	15 let pro rezidenční použití
Nášlapná vrstva	0,5 mm
Tepelný odpor EN12524	0,054 m <sup>2</sup> K/W
Odolnost proti poškrábání	Ano dle EB 660-2: třída otěru T
Podlahové vytápění	Ano, maximální povolená teplota povrchu 29 °C
Emise formaldehydu	E1
Protiskluznost	R10, DIN 51130
V spára	Ne
UV ochrana/stálobarevnost	ISO 105-B02 Ano (2)-6
Třída zátěže	34
Reakce na oheň	B fls -1
Odolnost vůči skvrnám	EN ISO 26987 Ano, dle koncentrace a doby působení
Redukce kročejového hluku	EN ISO 16251-1 15 dB
Rozměrová stabilita	0,06 %
Obsah	Bez látek SVHC
Likvidace	100% recyklovatelné

Dovozce pro ČR/SK:

MARELL s.r.o.  
 Herčíkova 246/1a  
 612 00 Brno  
 tel: +420 572541267  
 tel: +420 572541244  
 www.nejlepsipodlahy.eu

